Elétrica

Brasiltec

Manual do Produto

www.brasiltec.ind.br
+55 (47) 3525-4790
+55 (47) 3521-0448
+55 (47) 99973-5737
+55 (47) 99988-0010

Fica proibido cópia, divulgação ou plágio deste documento/projeto sem prévia autorização da Brasiltec.


Toda a reprodução é uma cópia, e cópia sem autorização do titular dos direitos autorais e/ou do detentor dos direitos de reprodução ou fora das demais estipulações legais constitui contrafação, um ato ilícito civil e criminal sujeito a punições conforme previsto na constintuição nacional.

De acordo com o disposto no art. 28 da Lei 9.610/98


Características técnicas


Corrente	Ver variações no site
Número de polos	2 e 4 polos
Máxima tensão de utilização	500Vcc e 1000Vcc
Corrente de ruptura	4000A
Norma de referência	IEC60898-1
Montagem	Trilho DIN 35mm
Curva de proteção	C
Tempo de ação	10ms
Temperatura ambiente de trabalho	-5° até + 40°
Classe de proteção fechado	IP20
Vida elétrica	Maior que 8000 vezes
Vida mecânica	Maior que 20000 vezes
Torque máximo dos terminais	3,5Nm

Dimensões - Modelos 2 polos




Dimensões - Modelos 4 polos






Esquema de ligação

MODELO 2 POLOS



MODELO 4 POLOS



O escopo de soluções da Brasiltec não se limita
aos produtos e soluções apresentadas nesse catálogo.
Para conhecer nosso portifólio, consulte-nos.

Elétrica

Brasiltec