Elétrica

Brasiltec

Manual do Produto

www.brasiltec.ind.br
+55 (47) 3525-4790
+55 (47) 3521-0448
+55 (47) 99973-5737
+55 (47) 99988-0010

Fica proibido cópia, divulgação ou plágio deste documento/projeto sem prévia autorização da Brasiltec.


Toda a reprodução é uma cópia, e cópia sem autorização do titular dos direitos autorais e/ou do detentor dos direitos de reprodução ou fora das demais estipulações legais constitui contrafação, um ato ilícito civil e criminal sujeito a punições conforme previsto na constintuição nacional.

De acordo com o disposto no art. 28 da Lei 9.610/98

Características técnicas

Contatos	Em liga de prata 85%
Tensão máxima	690Vca
Corrente de ruptura (Icu)	100kA/220 - 85kA/400Vca - 3kA/690Vca
Disparador de curto circuito	13 vezes a correntel máxima do disjuntor
Frequência de trabalho	50/60Hz
Tensão de impulso	6kV
Categoria de utilização	AC-3 (IEC60947-4-1)
Altitude máxima	2000 metros
Grau de proteção IEC60529	IP20
Vida mecânica (número de operações)	100.000 operações
Vida elétrica	100.000 operações
Teste de trip	Sim
Temperatura de operação	-5ºC até 40ºC
Máxima frequência operação	15 operações por hora
Classe de disparo	10 (IEC60947-4-1)

Dimensões


13,4 mm
7,8 mm
88,0 mm
15,1 mm
12,7 mm
Elétrica
Brasiltec
DES
LIG
26,1 mm
45,0 mm
78,8 mm
37,3 mm
45,5 mm
50,0 mm
67,3 mm

O escopo de soluções da Brasiltec não se limita
aos produtos e soluções apresentadas nesse catálogo.
Para conhecer nosso portifólio, consulte-nos.

Elétrica

Brasiltec