Elétrica

Brasiltec

Manual do Produto

www.brasiltec.ind.br
+55 (47) 3525-4790
+55 (47) 3521-0448
+55 (47) 99973-5737
+55 (47) 99988-0010

Elétrica Brasiltec

Fica proibido cópia, divulgação ou plágio deste documento/projeto sem prévia autorização da Brasiltec.

Toda a reprodução é uma cópia, e cópia sem autorização do titular dos direitos autorais e/ou do detentor dos direitos de reprodução ou fora das demais estipulações legais constitui contrafação, um ato ilícito civil e criminal sujeito a punições conforme previsto na constintuição nacional.

De acordo com o disposto no art. 28 da Lei 9.610/98

Características técnicas

Furo para montagem	19mm
Tipo de contato	Reversível (C + NA + NF)
Capacidade dos contatos	3A AC1
Tensão máxima	600Vca
Material dos contatos	Prata
Material do corpo	Latão niquelado e alumínio
Grau de proteção	IP65 (Modelo sem chave), IP40 (Modelo com chave)
Vida útil elétrico	100000 operações
Vida útil mecânica	1000000 operações
Temperatura de trabalho	-20ºC até 55ºC

Dimensões

Códigos:

750401

750501



Dimensões

Códigos:

1132001

1132101







O escopo de soluções da Brasiltec não se limita
aos produtos e soluções apresentadas nesse catálogo.
Para conhecer nosso portifólio, consulte-nos.

Elétrica

Brasiltec